



Общество с ограниченной ответственностью
«АЛЕКСАНДРОВСКИЙ НЕФТЕПЕРЕРАБАТЫВАЮЩИЙ ЗАВОД»
634009, РФ, Томская область г. Томск пр. Ленина, 147 тел.(факс) (3822) 51-25-07
636760, Томская область с. Александровское, ул. Тажная, 40 тел.(факс)(38255) 2-60-46

ПАСПОРТ КАЧЕСТВА №07

Дизельное топливо

Свидетельство об аттестации № 424 с 11.04.2016 г. по 11.02.2021 г.

Сертификат соответствия № РОСС RU. НХ20. Н 00441 срок действия с 10.07.2016 г. по 25.08.2017 г.

Дата изготовления: 03.2017 г.

Дата отбора пробы: 04.04.2017 г. 09-20ч.

Дата проведения испытаний: 04-06.04.01.2017 г.

Место отбора: ТСП - Е 6

Количество партии 1000 тонн.

пожаровзрывоопасно

№п.п	Наименование показателей	Норма показателя по СТО 55739407-9-2016	Фактическое значение показателя	НТД на Метод испытания
1.	Плотность при 20 ⁰ С, кг/м ³ , не более	0,840	0,8171	ГОСТ 3900
2.	фракционный состав: -50% перегоняется при температуре, ⁰ С, не выше -96% перегоняется при температуре, ⁰ С, не выше	245,0 360,0	227,0 340,0	ГОСТ 2177
3.	Йодное число, г. Йода на 100г топлива, не более	6,0	0,45	ГОСТ 2070
4.	Массовая доля серы, %, не более	0,2	0,128	ГОСТ 19121
5.	Содержание воды	отсутствие	отсутствует	ГОСТ 2477
6.	Содержание механических примесей	отсутствие	отсутствуют	ГОСТ 6370
7.	Концентрация фактических смол, мг на 100см ³ топлива, не более	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 8489
8.	Температура вспышки, определяемая в закрытом тигле, ⁰ С, не ниже, для дизелей общего назначения	30,0	+30,0	ГОСТ 6356
9.	Испытание на медной пластинке	выдерживает	выдерживает	ГОСТ 6321
10.	Содержание водорастворимых кислот и щелочей	отсутствие	отсутствуют	ГОСТ 6307
11.	Кинематическая вязкость при 20 ⁰ С, мм ² /с (с Ст)	1,8-5,0	2,39	ГОСТ 33
12.	Кислотность, мг КОН на 100 г топлива, не более	отсутствие	отсутствие	ГОСТ 5985
13.	Зольность, %, не более	0,01	0,0082	ГОСТ 1461
14.	Коксуемость 10% остатка, %, не более	0,02	0,028	ГОСТ 19932
15.	Цетановый индекс не менее	45,0	47,0	ГОСТ 27768
16.	Температура помутнения, ⁰ С, не выше	-20,0	-20,0	ГОСТ 5066
17.	Температура застывания, ⁰ С, не выше	-30,0	-35,0	ГОСТ 20287
18.	Содержание сероводорода	отсутствие	отсутствует	ГОСТ 17323
19.	Массовая доля меркаптановой серы	0,01	отсутствует	ГОСТ 17323
20.	Коэффициент фильтруемости	3,0	0,98	ГОСТ 19006
21.	Предельная температура фильтруемости, ⁰ С, не выше	-20,0	-20,5	ГОСТ 22254

Заключение: Топливо дизельное не содержит присадок. Дизельное топливо предназначено для использования сельскохозяйственной и внедорожной техники. Топливо дизельное марки «З» соответствует СТО 55739407-9-2016г.

Информация для потребителя : ПДК 300мг/дм³. Класс опасности 4.

Маркировка, хранение, транспортировка по ГОСТ 1510.

Гарантийный срок хранения 5 лет с даты изготовления.

Директор:



Гаджиев Д.Х.